



TECHNICAL DATASHEET

Cerastil® MC

Cerastil® MC is a concentrated liquid graphite with a 100% inorganic binder. Grade MC is designed as a long-lasting release coating for glass bland molds, baffles, rings, etc. The concentrate is normally diluted with plain tap water, sprayed on the clean molds to a total thickness of 1 to 1½ mils, dried, and then baked at 250°C. The coated molds may then be placed in service or stored until needed.

When applied to blanks, baffles, funnels, etc., Cerastil® MC eliminates the need for swabbing compounds, thus stopping air pollution and dirty ware. Cerastil® MC significantly reduces fire hazards, equipment knockouts, match line problems, mold repairs and operator hazards. The inexpensive coating is easily applied by regular factory personnel.

Technical Data:

UNCURED PROPERTIES:

Colour:	grey
Resin:	LT
Specific gravity :	1,05 g/cm ³
ph-Value:	2

Unsere Merkblätter wurden nach bestem Wissen zusammen-gestellt. Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des Benutzers und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. Wir empfehlen, unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung. Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten

CURED PROPERTIES:

Temperature max:	400 °C
------------------	--------

Adhesives
and more...