El endurecedor ultravioleta con UVH-255

Información importante para el comienzo

Con anterioridad a su primera puesta en funcionamiento, lea por favor las instrucciones de uso y monte la empuñadura.
Por motivos de seguridad, técnicos y de garantía, debe emplear la lámpara de mano sólo con accesorios y piezas de repuesto de Panacol.

Puntos importantes a tener en cuenta:

- ✓ Para conseguir un endurecimiento eficaz cambie el foco de radiación de repuesto a las **500 horas de servicio.**
- ✓ Utilice el foco de repuesto original de Panacol de 250 W para asegurar las reclamaciones de garantía.

- ✓ Por motivos de seguridad, se deben llevar siempre las gafas de protección ultravioleta de Panacol.
- ✓ Los resultados de endurecimiento dependen del tiempo. Por lo tanto, utilice el microcronómetro ultravioleta Panacol.
- ✓

- ✓ Cambie el disco de filtro azul si observa un defecto.
- ✓ Por motivos de seguridad, no se debe emplear **nunca** la lámpara de mano **sin** el disco de filtro.

- ✓ Para evitar sobrecalentamientos, cambie regularmente el filtro de polvo Panacol.
- ✓ Con un mantenimiento regular está garantizada una vida útil de lámpara más prolongada.

- ✓ Gracias al trípode Panacol el trabajo se vuelve más sencillo y seguro.

Panacol-Elosol GmbH
Daimlerstr. 8
D- 61449 Steinbach/Ts
Germany
☏ +49 6171 6202 0
🖷 +49 6171 6202 590
✉ info@panacol.de
www.panacol.com